



ENGINE DEGREASER #710

DESENGRASANTE DE MOTORES



DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE: 5 y 55 Galones

- Limpieza de motores, diferenciales, transmisiones, etc.
- Sin solventes peligrosos
- Basado en agua
- Fórmula de alto rendimiento
- Remueve grasas, aceites y suciedad
- Seguro para mangueras y sellos
- No inflamable
- Seguro al metal
- No corrosivo
- Rápido enjuague
- Fácil y cómodo de usar
- Seguro de almacenar
- Ambientalmente seguro

RECOMENDADO PARA



- » Mantenimiento de maquinaria pesada
- » Talleres mecánicos
- » Limpieza y desengrasado de motores, diferenciales, transmisiones, Rodamientos y ejes Motores navales
- » Empresas de transporte
- » Astilleros



DATOS TECNICOS

Gecko®710 ENGINE DEGREASER es un poderoso desengrasante alcalino basado en agua formulado para limpieza de motores mecánicos industriales y marinos que penetra rápidamente y elimina grasas pesadas, aceites, hollín y otros contaminantes.

Gecko®710 limpia rápida y eficientemente motores, transmisiones, diferenciales, maquinaria, partes y otras superficies de metal Incluso pintadas. **Gecko®710** Puede utilizarse con un equipo formador de espuma optimizando su acción de limpieza.

Gecko®710, es una alternativa segura de reemplazo a los limpiadores de motores a base de solventes derivados del petróleo, **Gecko®710** contiene inhibidores de corrosión, no reseca ni daña mangueras, sellos mecánicos ni empaques, es ambientalmente seguro y más cómodo de usar. Su fórmula concentrada de alto rendimiento garantiza la efectividad de sus operaciones de lavado de motores si salirse del presupuesto.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto puede ser diluido en agua dependiendo de la exigencia de la aplicación. Puede ser aplicado utilizando, un equipo formador de espuma, máquinas de limpieza a presión, pulverizadores, inmersión, trapo, entre otras.

Una vez aplicado sobre la superficie que se desea limpiar dejar actuar, frotar con un paño o escobilla de cerdas suaves y luego enjuagar con agua limpia.

Tabla de Dilución

Remoción de grasas pesadas: 1: 05 - 1: 15

Remoción de Grasa Media y Aceites: 1:20 - 1:30

Remoción de Grasas Ligeras: 1:30 -1:40

(*) Partes de producto por agua. Rangos de dilución solo referenciales, por favor ajustar la dilución de acuerdo a la exigencia de su aplicación en particular.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el uso de lentes de protección.

Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados.

Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito y consultar con el médico.

Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca ventilación.

**RECOMENDAMOS MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL SIEMPRE ETIQUETADO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL**

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de utilizar el producto.



gecko100.com 

general@gecko100.com 