



WORKSHOP FLOOR CLEANER #720

DESENGRASANTE PARA PISOS DE TALLER Y GARAJES



DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE: 5 y 55 Galones

- Desengrasante concentrado
- Basado en agua
- Ambientalmente amigable
- Formulado para Limpieza de pisos de taller y suelos industriales
- Remueven aceites, grasas y suciedad
- Espuma controlada
- Penetra efectivamente en los poros y grietas removiendo la suciedad
- Compatible con máquinas fregadoras de pisos
- Sin solventes dañinos
- No inflamable
- Mas seguro

RECOMENDADO PARA



- » Talleres automotrices
- » Empresas de transportes
- » Patios de maniobras
- » Aeropuertos
- » Rieles
- » Estaciones de trenes
- » Puertos
- » Patio de grúas
- » Estaciones de servicio



DATOS TECNICOS

Gecko®720 WORKSHOP FLOOR CLEANER es un poderoso detergente alcalino y desengrasante basado en agua formulado para eliminar rápidamente aceites, grasas, y otros sólidos pesados de una amplia gama de superficies como suelos de concreto, rieles, hangares, entre otras. Es aplicable con equipos manuales de lavar o lavadoras a presión, las diluciones variarían dependiendo de la naturaleza de la suciedad y las características de la superficie.

Gecko®720 elimina de forma segura los depósitos pesados de grasa, aceite, manchas de diesel, suciedad, marcas de las ruedas. Ideal para su uso como desengrasante en todos los vehículos Industriales, talleres de maquinaria pesada y ligera; proporciona un proceso de limpieza y desengrasado superior a la mayoría de los desengrasantes industriales.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto ha sido formulado para ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones por lo que recomendamos ajustar la dilución a su aplicación en particular, su distribuidor local estará gustoso de ayudarlo.

Puede Utilizar la Siguiete Tabla Como Referencia:

Pisos En General: Concreto, Cerámica, Terrazo Vinyl y Goma (1:10) – (1:40)

Pisos de Taller: (1: 05) – (1:10)

Hangares: (1:05) – (1:10)

Utilizando Maquinas Lavadoras Automáticas: Suciedad Ligera (1:50)

Suciedad Media a Difícil (1:20), Para remoción de ceras (1:10), Se obtendrá mejores resultados si se utiliza agua caliente o si se deja actual al producto sobre el piso por unos minutos.

(*) Partes de producto por partes de agua

(**) Solo Información referencial, estas podrían variar de acuerdo a su exigencia específica.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el uso de lentes de protección.

Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados.

Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito y consultar con el médico.

Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca ventilación.

RECOMENDAMOS MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL SIEMPRE ETIQUETADO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de utilizar el producto.



gecko100.com 

general@gecko100.com 