



RUST OFF #750

REMOVEDOR DE OXIDO Y ACONDICIONADOR DE METALES



DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones

- Elimina el óxido rápidamente
- Fácil de usar
- No Inflamable
- Reutilizable
- Ecológico
- Grado alimenticio
- Basado en ácidos orgánicos
- No contiene ácido muriático, ácido clorhídrico ni ácido sulfúrico
- Sin humos o vapores desagradable
- Contiene agentes desengrasantes
- Reduce el trabajo mecánico
- Ahorra horas hombre

RECOMENDADO PARA



- » Refinerías
- » Fabricantes de metal
- » Equipo marino
- » Concesionarios de automóviles
- » Cias. Mineras
- » Navieras
- » Cias. Petroleras
- » Talleres de soldadura
- » Fabricas de envases de metal
- » Limpieza de calderas
- » Empresas de mantenimiento



DATOS TECNICOS

Gecko@750 RUST OFF es un compuesto ecológico concentrado basado en agua formulado especialmente a base de ácidos orgánicos OAT (Organic Acid Treatment), por sus siglas en inglés para facilitar eliminación de corrosión y el acondicionamiento de metales.

GECKO@750 puede ser utilizado puro o diluido con agua de acuerdo a los requerimientos de cada aplicación.

Gecko@750 no daña el vidrio, caucho o plástico y solo elimina la pintura cuando hay corrosión subyacente.

Gecko@750 se usa para limpiar cadenas, bloques de motores, generadores y cualquier otra superficie de metal antes de galvanizar o pintar.

Gecko@750 es particularmente útil en situaciones en las que está involucrado un equipo delicado y los métodos abrasivos como la limpieza con chorro de arena o el tratamiento con ácidos minerales agresivos son inapropiados.

INSTRUCCIONES DE USO

Gecko@750 se puede usar puro en una dilución hasta de 1:5 con agua. Las soluciones se pueden utilizar una y otra vez, simplemente agregue **Gecko@750** para rejuvenecer las soluciones usadas.

Gecko@750 se puede aplicar con trapo empapando la superficie a tratar o por inmersión (se recomienda usar contenedores plásticos) Los artículos tratados se lavan a fondo después de la inmersión en **Gecko@750** deje secar para evitar la oxidación repentina y cuando están secos, se pueden pintar o recubrir de inmediato.

Los metales tratados con **Gecko@750** pueden cortarse y soldarse sin peligro para el operador.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el uso de lentes de protección.

Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe.

Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito y consultar con el médico.

Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca ventilación.

RECOMENDAMOS MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de utilizar el producto.



gecko100.com 

general@gecko100.com 