



RUST REMOVER HD #755

REMOVEDOR DE OXIDO INDUSTRIAL DE TRABAJO PESADO



DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE: 5 y 55 Galones

- Elimina óxido rápidamente
- No Inflamable
- Ecológico
- No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
- Sin vapores peligrosos o dañinos
- Sin olores desagradables
- Basado en ácidos orgánicos
- No contiene ácido muriático, ácido clorhídrico ni ácido sulfúrico
- Reduce el trabajo mecánico
- Ahorra horas hombre
- Mas seguro para sus empleados
- Formula concentrada
- Mejorado con Inhibidores de corrosión y agentes humectantes
- Formulado para superficies verticales

RECOMENDADO PARA



- » Refinerías
- » Fabricantes de metal
- » Equipo marino
- » Puertos
- » Cías. Mineras
- » Cías. Navieras
- » Cías. Petroleras
- » Limpieza de calderas
- » Empresas de mantenimiento



DATOS TECNICOS

Gecko®755 RUST REMOVER HD es un poderoso removedor de óxido concentrado para trabajo pesado basado en agua y formulado especialmente a base de ácidos orgánicos OAT (Organic Acid Treatment), por sus siglas en inglés para facilitar eliminación de óxido y corrosión de metales disminuyendo el trabajo mecánico y ahorrando horas hombre.

Gecko®755 puede ser utilizado puro o diluido con agua, por inmersión, sprayado o utilizando un equipo formador de espuma, de acuerdo con los requerimientos de cada aplicación.

Gecko®755 es seguro al metal y solo elimina la pintura cuando hay corrosión subyacente, se adhiere a la superficie, no se chorrea, evitando el desperdicio.

Gecko®755 se usa para limpiar cadenas, bloques de motores, estructuras, generadores y cualquier otra superficie de metal antes de galvanizar o pintar.

Gecko®755 es particularmente útil en situaciones en las que está involucrado un equipo delicado y los métodos abrasivos como la limpieza con chorro de arena son inapropiados.

INSTRUCCIONES DE USO

Gecko®755 se puede usar puro o en dilución de 1: 20 partes de producto por partes de agua dependiendo de cada aplicación específica. Para aplicaciones por inmersión la solución se puede utilizar una y otra vez, simplemente agregue **Gecko®755** para rejuvenecer las soluciones usadas.

Gecko®755 se puede aplicar con trapo empapando o por inmersión (se recomienda usar contenedores plásticos), sprayado o utilizando un equipo formador de espuma. Luego de la aplicación dejar actuar dependiendo del grado de óxido a remover, reaplique.

Los artículos tratados se lavan a fondo, para algunas aplicaciones enjuagar con presión de agua ayudara a remover restos de óxido alojados en las porosidades del metal, deje secar para evitar la oxidación, se pueden pintar, recubrir de inmediato o utilizar un inhibidor de corrosión.

Los metales tratados con **Gecko®755** pueden cortarse y soldarse sin peligro para el operador.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el uso de lentes de protección.

Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe.

Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito y consultar con el médico.

Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca ventilación.

**RECOMENDAMOS MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL
SIEMPRE ETIQUETADO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL**

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de utilizar el producto.



gecko100.com 

general@gecko100.com 