



# CONCRETE OFF HD #775

REMOVEDOR DE CONCRETO DE TRABAJO PESADO



## DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE: 5 y 55 Galones

- Disuelve rápidamente salpicaduras y acumulaciones de hormigón
- Proviene de una molécula orgánica que se encuentra en la remolacha y la caña de azúcar.
- Rápidamente biodegradable
- Seguro para acero, cromo, aluminio, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o pintura sobre el metal.
- No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
- No contiene ácidos minerales
- Mas seguro para sus empleados
- Sin vapores desagradables
- Permite la penetración profunda las acumulaciones más pesadas
- Forma espuma
- Ideal para superficies verticales

### RECOMENDADO PARA



- » Camiones mezcladores
- » Mezcladores de tambor
- » Pavimentadoras
- » Bombas de hormigón
- » Palas mecánicas
- » Andamios
- » Buggies eléctricos
- » Herramientas manuales y más.



## DATOS TECNICOS

**Gecko@775 CONCRETE OFF HD** es un poderoso remover de concreto para trabajo pesado formulado a base de ácidos orgánicos de origen natural que no contiene ácidos minerales peligrosos como el ácido clorhídrico, basado en una poderosa molécula orgánica derivada de la caña de azúcar y remolacha azucarera esta molécula de doble función es extremadamente eficaz para disolver la acumulación de concreto sin dañar o corroer los componentes.

**GECKO@775** es seguro para mayor cantidad de superficies como el aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o pintura.

Utilice para limpiar camiones mezcladores, tambores, pavimentadoras, bombas de hormigón, palas mecánicas, andamios, buggies, herramientas manuales y más **Gecko@775** ablanda rápidamente el concreto para que pueda ser eliminado por una lavadora mecánica sin dañar el equipo.

**Gecko@775** también se utiliza para remover salpicaduras de mortero, eflorescencia en el concreto y otros depósitos de sal a base de calcio.

**Gecko@775** produce espuma que se adhiere a las superficies verticales para aumentar la efectividad.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Gecko@775** puede ser aplicado puro o ser diluido en agua hasta 1:10 partes de producto por partes de agua dependiendo de la complejidad de su operación. Puede ser aplicado directamente a la superficie a tratar empapándolo o por inmersión.

Para superficies verticales se recomienda utilizar un equipo formador de espuma para crear una espuma espesa que se adhiere a las superficies para una mayor eficiencia.

Deje al producto actuar por 15 minutos, luego vuelva a aplicar y deje actuar por otros 15 minutos luego enjuague. Dependiendo de la cantidad de depósitos o salpicaduras este tiempo podría variar. Se recomienda enjuagar utilizando un equipo a presión de agua.

## PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

**Ojos:** Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación o quemaduras, se recomienda el uso de lentes de protección.

**Piel:** Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados.

**Ingestión:** No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito y consultar con el médico.

**Protección Respiratoria:** Requerida para ambientes cerrados o de poca ventilación.

**RECOMENDAMOS MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL SIEMPRE ETIQUETADO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL**

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de utilizar el producto.



gecko100.com 

general@gecko100.com 